

Die hochfesten Gewebe-Innensilos von *Hedemann*



Polyestergewebe
aus deutscher Herstellung


- Kraftfutter
- Getreide
- Holzpellets
- Mehlartige Futtermittel

☎ 04488/9984-0 📠 04488/9984-22
✉ info@hedemann-technik.de
🌐 www.hedemann-technik.de

| Hedemann Technik GmbH Neuenburger Str. 80 26655 Westerstede |



"Die gute Idee für Qualität"



Die Polyestergewebe-Innensilos von *Hedemann*

Für eine optimale Innenlagerung

Innensilos

Eingearbeitete Abdeckung, atmungsaktiv, besonders haltbar, Auslauföffnung 150 – 450 mm, Auslaufhöhe 800 mm, Schüttgewicht: 0,6 t/m³, Bodenfreiheit 80 cm, Deckel mit flexiblem Einfüllstutzen 15 cm, Mineralstoff-Silos auf Anfrage.

Maße

Silotyp	Inhalt m ³	Inhalt t	Gewicht	Silosackbreite	Silosackhöhe	Gestellbreite	Gestellhöhe
10–15	1,18 m ³	0,71 t	86 kg	100 cm	150 cm	106 cm	230 cm
10–20	1,61 m ³	0,97 t	96 kg	100 cm	200 cm	106 cm	280 cm
10–25	2,11 m ³	1,27 t	113 kg	100 cm	250 cm	106 cm	330 cm
12–16	1,45 m ³	0,87 t	100 kg	120 cm	160 cm	126 cm	240 cm
12–20	2,07 m ³	1,24 t	108 kg	120 cm	200 cm	126 cm	280 cm
12–24	2,67 m ³	1,60 t	117 kg	120 cm	240 cm	126 cm	320 cm
12–28	3,28 m ³	1,97 t	125 kg	120 cm	280 cm	126 cm	360 cm
12–32	3,85 m ³	2,31 t	152 kg	120 cm	320 cm	126 cm	400 cm
12–36	4,43 m ³	2,66 t	163 kg	120 cm	360 cm	126 cm	440 cm
12–40	5,00 m ³	3,00 t	173 kg	120 cm	400 cm	126 cm	480 cm
15–22	3,48 m ³	2,09 t	121 kg	150 cm	220 cm	158 cm	300 cm
15–26	4,38 m ³	2,63 t	96 kg	150 cm	260 cm	158 cm	340 cm
15–30	5,28 m ³	3,17 t	156 kg	150 cm	300 cm	158 cm	380 cm
15–35	6,53 m ³	3,92 t	178 kg	150 cm	350 cm	158 cm	430 cm
15–40	7,68 m ³	4,61 t	213 kg	150 cm	400 cm	158 cm	480 cm
15–45	8,84 m ³	5,30 t	229 kg	150 cm	450 cm	158 cm	530 cm
18–25	5,70 m ³	3,40 t	158 kg	180 cm	250 cm	188 cm	330 cm
18–30	7,15 m ³	4,29 t	174 kg	180 cm	300 cm	188 cm	380 cm
18–35	8,77 m ³	5,26 t	190 kg	180 cm	350 cm	188 cm	430 cm
18–40	10,39 m ³	6,23 t	231 kg	180 cm	400 cm	188 cm	480 cm
18–45	12,01 m ³	7,20 t	264 kg	180 cm	450 cm	188 cm	530 cm
21–24	6,60 m ³	3,96 t	170 kg	210 cm	240 cm	216 cm	320 cm
21–28	8,40 m ³	5,04 t	197 kg	210 cm	280 cm	216 cm	360 cm
21–33	10,70 m ³	6,40 t	221 kg	210 cm	330 cm	216 cm	410 cm
21–36	12,00 m ³	7,20 t	251 kg	210 cm	360 cm	216 cm	440 cm
21–40	13,79 m ³	8,28 t	261 kg	210 cm	400 cm	216 cm	480 cm
21–45	16,04 m ³	9,62 t	307 kg	210 cm	450 cm	216 cm	530 cm
24–30	11,23 m ³	6,74 t	232 kg	240 cm	300 cm	250 cm	380 cm
24–35	14,11 m ³	8,48 t	294 kg	240 cm	350 cm	250 cm	430 cm
24–40	16,94 m ³	10,16 t	319 kg	240 cm	400 cm	250 cm	480 cm
24–47	20,97 m ³	12,58 t	366 kg	240 cm	470 cm	250 cm	550 cm
30–35	19,00 m ³	11,20 t	423 kg	300 cm	350 cm	310 cm	430 cm
30–40	23,00 m ³	14,00 t	536 kg	300 cm	400 cm	310 cm	480 cm
30–45	28,00 m ³	17,00 t	599 kg	300 cm	450 cm	310 cm	530 cm

Zubehör

Drehschieber: 15 cm, 25 cm oder 35 cm

Zusätzlicher Entlüftungsstutzen Ø 200 mm

Auslaufeinrichtung für schwerstfließende Güter, 2-stufige Auslaufkammer (Stufenkonus) Volumenverlust 9 %

Einfüllrohr mit Bögen, Halter und T.W. Kupplung

Schneckenkasten (Anschl. D=45 cm), Neigung 0–45°, 75 cm Mindestbodenfreiheit erforderlich

Andere Maße auf Anfrage
Alle Angaben auf 600 kg/m³ Basis

☎ 04488/9984-0 📠 04488/9984-22

✉ info@hedemann-technik.de

🌐 www.hedemann-technik.de

| Hedemann Technik GmbH Neuenburger Str. 80 26655 Westerstede |