

Die Innensilos von *Hedemann* Damit lagern Sie immer richtig




☎ 04488/9984-0 📠 04488/9984-22
✉ info@hedemann-technik.de
🌐 www.hedemann-technik.de

| Hedemann Technik GmbH Neuenburger Str. 80 26655 Westerstede |



"Die gute Idee für Qualität"



Die Innensilos von *Hedemann*

Damit lagern Sie immer richtig

Boxenlaufstall-Silos zur direkten Beschickung von Kraftfutterstationen und Melkrobotern



Typ I (Trichtermaß 220 x 224 cm)

Unterbau bestehend aus einem Winkeleisen-Rahmen hängend auf 4 Rohrbeinen, seitlich der Liegebox-Abtrennungen abgestützt. Aufbau aus wasserfesten Spanplatten, mit Blechwinkel eingefasst, verschraubt und mit Spannstangen verstrebt.

Typ II (Trichtermaß 330 x 229 cm)

Unterbau bestehend aus Stahlblechtrichtern in einem Winkeleisen-Rahmen hängend, auf 6-Rohrbeinen, seitlich der Liegebox-Abtrennung abgestützt und ausgestrebt. Aufbau aus wasserfesten Spanplatten mit Blechwinkeln eingefasst, verschraubt und mit Spannstangen verstrebt.



Alle Kraftfuttersilos in grundierter und lackierter Ausführung. Gegen Aufpreis auch mit Edelstahltrichter.

Vorteile:

- Keine zusätzliche Technik im Stall.
- Kein Abrieb des Futters durch mechanische Förderung.
- Ablauf direkt über den Boxen.
- Sauberes Nachrutschen des Futters, dadurch restlose Entleerung des Silos.

Ihr Profi für Innensilos – *Fiedemann*



Typ III (Trichtermaß 430 x 224 cm)

Unterbau bestehend aus einem Winkeleisen-Rahmen hängend auf 6–8 Rohrbeine, seitlich der Liegebox-Abtrennungen abgestützt. Aufbau aus wasserfesten Spanplatten, mit Blechwinkeln eingefasst, verschraubt und mit Spannstangen verstrebt.




Innensilos für die direkte Versorgung von Melkrobotern



Viele weitere Optionen möglich:

- Ausführung mit Doppeltrichter
- für Aufstellung mittig unter Front
- für 2 oder 3 Futtersorten
- verschiedene Trichterbleche
- Siloaufbau mit Planboard (Siebdruckplatte)



Die Innensilos von *Hedemann*

Damit lagern Sie immer richtig



Das Innensilo-Programm

Innensilos in quadratischer oder rechteckiger Form



Futtermittel-Lagersilo VL mit Trichterunterbau

Unterbau bestehend aus Stahlblech, in eckiger Ausführung, auch mehrere Zellen aneinander gereiht. In allen Größen und jedem Gebäude angepasst.



Futtermittelsilos aus Gewebe

Hochfest mit Tragerahmen oder kompletten Gestell in der Größe von 110–350 cm im Quadrat, für schwerfließende Güter, auch mit Stufenkonus lieferbar.

Wir bieten für jeden Einsatz und Ort das passende Silo. Fragen Sie unser Verkaufsteam nach der richtigen Lösung für Ihre Ansprüche.